

Caratteristiche

Compact Fly è appositamente progettata per ridurre al minimo l'ingresso degli insetti nelle finestre di servizio ed altre piccole aperture presenti nelle strutture alimentari, sia della produzione che nella distribuzione degli alimenti.

La struttura della barriera d'aria Compact Fly è realizzata in lamina d'acciaio zincato, rifinita di serie con verniciatura bianca in epossipoliestere. Grazie alla grande presa d'aria sfaccettata anteriore, non necessita di manutenzione intensiva. Inoltre, è munita di regolazione con telecomando a infrarossi e tastiera led integrata.



- Spécialement conçu pour le contrôle des insectes aux fenêtres dans les établissements alimentaires et l'industrie, les péages et les kiosques. Pare-air haute vitesse pour empêcher les insectes volants de pénétrer dans un bâtiment. Hauteur maximale des fenêtres de 4.9 m selon la norme NSF 37.
- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé, fini en peinture époxy-polyester structurale de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable sur les deux directions.
- Ventilateurs centrifuges à double entrée entraînés par un moteur à rotor externe et à faible niveau sonore. Sélecteur à 2 vitesses (mode confort et mode vitesse).
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Régulation incluse avec télécommande infrarouge et clavier LED intégré.

Specifiche

50Hz

In sola ventilazione		
Modello	Portata d'aria nominale (m³/h)	Altezza di installazione consigliata (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Dimensioni

