

Caratteristiche



- Barriere d'aria in pompa di calore a risparmio energetico: Fino al 70% di riduzione di costi ed emissioni di CO2 (modalità riscaldamento).
- Progettata specialmente per essere installata su ogni tipo di porta girevole. Due possibili livelli, dimensioni su misura.
- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie. Altri colori o acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta.
- Ampia griglia di aspirazione sfaccettata che evita una manutenzione eccessiva.
- Alette di scarico circolari in alluminio anodizzato, di forma aerodinamica.
- Ventilatori centrifughi a doppio flusso azionati da un motore a rotore esterno e basso livello di rumorosità. Selezione a 5 velocità. Modelli EC assemblati con ventilatori a bassissimo consumo energetico.
- Incluso prefiltro interno.
- Only heating mode: Incluso controllo Plug&Play con 7m di cavo RJ45 e controllo infrarosso remoto.
- DX 1:1:
Pronto per il collegamento all'unità MIDEA Inverter in pompa di calore esterna (R410A) con valvola di espansione. Richiede KIT di interfaccia DX adattato per barriera d'aria e controllo programmabile.
- DX VRF:
Ready to connect to MIDEA VRF outdoor heat pump unit (R410A), not included, the customer should purchase it.
Requires DX Interface KIT with expansion valve adapted for air curtain, please consult.

Specifiche

50Hz

| Pompa di calore - VRF | | |
|------------------------|--------------------------------|--|
| Modello | Portata d'aria nominale (m³/h) | Altezza di installazione consigliata (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

60Hz

| Pompa di calore - VRF | | |
|------------------------|--------------------------------|--|
| Modello | Portata d'aria nominale (m³/h) | Altezza di installazione consigliata (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |

Pompa di calore - VRF

| Modello | Portata d'aria nominale (m ³ /h) | Altezza di installazione consigliata (m) |
|------------------------|--|---|
| ROTO ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

Dimensioni

