


**Caratteristiche**


- Rideau d'air avec pompe à chaleur économie d'énergie : Jusqu'à 70% de réduction de coûts et d'émission de CO2 (mode chauffage).
- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé , fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Grille d'entrée micro-perforée avec fonctions de filtrage et entretien facile. Pré-filtre interne inclus.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Ventilateurs à double entrées centrifuges entraînés par moteur à rotor externe et à faible niveau de bruit. Sélecteur à 5 vitesses. Modèles EC assemblés avec des ventilateurs efficaces à très basse consommation.
- Pré-filtre interne inclus.
- Panneau de contrôle Plug & Play CS-5DX-NE esclave DX avec sélecteur 5 vitesses, et 7m de câble téléphonique inclus.
- DX 1:1:  
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure HITACHI Inverter (R410A) avec valve d'expansion. Requièr le KIT d'interface HITACHI DX adapté au rideau d'air et commande programmable .
- DX VRF:  
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure HITACHI VRF (R410A) avec valve d'expansion. Requièr le KIT d'interface HITACHI VRF adapté au rideau d'air et commande programmable .

**Specifiche**

50Hz

Modello	Portata d'aria nominale (m³/h)	Pompa di calore - DX		Altezza di installazione consigliata (m)
		Unità esterna 230Vx1	Unità esterna 400Vx3	
ECM 1000 DX8-HI	1640	RAS-3HVNC1	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-4HVNC1E	RAS-4HNC1E	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-HI	3280	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	2,5-3,8
ECM 2500 DX21-HI	4100	-	RAS-8HNCE	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-HI	4920	-	RAS-10HNCE	2,5-3,8
ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	-	3-4,2
ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HVNC1E	RAS-5HNC1E	3-4,2
ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	3-4,2
ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE	3-4,2
ECG 3000 DX28-HI	5840	-	RAS-10HNCE	3-4,2

Modello	Portata d'aria nominale (m³/h)	Pompa di calore - VRF		Altezza di installazione consigliata (m)
		Unità esterna 230Vx1	Unità esterna 400Vx3	
ECM 1000 VRF8-HI	1640	-	-	2,5-3,8
ECM 1500 VRF12-HI	2460	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-HI	4920	-	-	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-HI	2190	-	-	3-4,2



Pompa di calore - VRF				
Modello	Portata d'aria nominale (m³/h)	Unità esterna 230Vx1	Unità esterna 400Vx3	Altezza di installazione consigliata (m)
ECG 1500 VRF13-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 1500 VRF15-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF20-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF24-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF25-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF29-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 3000 VRF29-HI	5840	-	-	3-4,2

60Hz

Pompa di calore - DX				
Modello	Portata d'aria nominale (m³/h)	Unità esterna 230Vx1	Unità esterna 400Vx3	Altezza di installazione consigliata (m)
ECM 1000 DX8-HI	1640	RAS-3HVNC1	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-4HVNC1E	RAS-4HNC1E	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-HI	3280	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	2,5-3,8
ECM 2500 DX21-HI	4100	-	RAS-8HNCE	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-HI	4920	-	RAS-10HNCE	2,5-3,8
ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	-	3-4,2
ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HVNC1E	RAS-5HNC1E	3-4,2
ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	3-4,2
ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE	3-4,2
ECG 3000 DX28-HI	5840	-	RAS-10HNCE	3-4,2

Pompa di calore - VRF				
Modello	Portata d'aria nominale (m³/h)	Unità esterna 230Vx1	Unità esterna 400Vx3	Altezza di installazione consigliata (m)
ECM 1000 VRF8-HI	1640	-	-	2,5-3,8
ECM 1500 VRF12-HI	2460	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-HI	4920	-	-	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-HI	2190	-	-	3-4,2
ECG 1500 VRF13-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 1500 VRF15-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF20-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF24-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF25-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF29-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 3000 VRF29-HI	5840	-	-	3-4,2

Dimensioni

