

Caratteristiche

È consigliata una barriera d'aria Minibel per aperture fino a 1,8m di altezza. Può essere utilizzato anche come riscaldatore elettrico sull'ingresso per offrire un caloroso benvenuto.



- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé, fini en peinture époxy-polyester structurée de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs sont disponibles sur commande.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique..
- Ventilateurs axiaux compacts, faible niveau de bruit
- Type "E" avec élément électrique blindé. Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Interrupteur intégré pour le contrôle de la ventilation et du chauffage.
- Connexion intégrée par câble de 1.5m de long. Support mural inclus.

Specifiche

50Hz

In sola ventilazione			
Modello	Portata d'aria nominale (m ³ /h)	Altezza di installazione consigliata (m)	
MIN 600 A	420	1,8	
MIN 900 A	630	1,8	

Riscaldamento con batteria elettrica			
Modello	Portata d'aria nominale (m ³ /h)	Potenza di riscaldamento batteria elettrica 230Vx1 (kW)	Altezza di installazione consigliata (m)
MIN 600 E230	420	2,5	1,8
MIN 900 E230	630	3,2	1,8

Dimensioni



	L	A	B	C
MIN 600	636	600	520	566
MIN 900	936	900	820	866